

TECHNISCHE DATEN	EF 100mm 1:2,8L Makro IS USM
Bildgröße Brennweitenbereich (entsprechend KB-Format) Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal) Optischer Aufbau (Linsen/Glieder) Anzahl der Blendenlamellen Kleinste Blende Naheinstellgrenze Größter Abbildungsmaßstab Datenweitergabe zur Abstandsinformation Bildstabilisator	- - 19,8°, 13,5°, 23,4° 15/12 9 32 0,3 1 ja für eine bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeit für eine bis zu 3 Stufen längere Verschlusszeit (Abbildungsmaßstab 1:2) für eine bis zu 2 Stufen längere Verschlusszeit (Abbildungsmaßstab 1:1) Ring USM ³
AF-Motor ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz ⁴ Filterdurchmesser Maximaler Durchmesser x Länge Gewicht	ja 67 mm ca. 77,7 x 123 mm ca. 625 g
ZUBEHÖR (OPTIONAL) Objektivdeckel Gegenlichtblende Beutel Folienfilterhalter III (Gegenlichtblende III) Folienfilterhalter IV (Gegenlichtblende IV) Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II Extender	E-67U ET-73 LP1219 4 4 1,17 - 0,12 1,37 - 0,27 werden nicht unterstützt

³ Jederzeitige manuelle Scharfstellung.

⁴ Objektive mit Staub-/Spritzwasserschutz werden zusammen mit einem Gummiring angesetzt, was zu leichtem Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Die Objektiv- bzw. Kameraleistung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.