

Zählerstandsabfrage Canon LBP5360

Ausgabe über Konfigurationsseite

Die Ausgabe der Farb-Zählerstände ist ausschließlich über e-Maintenance möglich, bitte sprechen Sie Ihren zuständigen Canon Mitarbeiter an. Bei Ausgabe über die Konfigurationsseite wird ausschließlich der Gesamtzähler angegeben - in diesem Fall wird der Farbzähler von uns geschätzt.


Drucken der Konfigurationsseite

Drucken Sie die Konfigurationsseite gemäß der folgenden Vorgehensweise aus.


- 1** Drücken Sie den Netzschalter „I“, um den Drucker einzuschalten.



- 2** Stellen Sie sicher, dass der Drucker online ist.

Falls der Drucker nicht online ist, drücken Sie die Online-Taste .



- 3** Drücken Sie die Taste [Dnstpr.] .

Dienstprogramm-Menü

KONFIG.SEITE →

In der Anzeige wird KONFIG.SEITE angezeigt.



- 4** Drücken Sie [OK].

KONFIG.SEITE →

AUSFÜHRVORGANG (Ca. 1 Sek.)


KONFIG.SEITE →

Die Konfigurationsseite wird gedruckt.

Inhalt der gedruckten Konfigurationsseite

Auf der Konfigurationsseite werden ähnliche Informationen wie in der folgenden Abbildung gedruckt. Mithilfe des Konfigurationsseitendrucks können Sie bestimmte Informationen, wie z. B. die Einstellungswerte, die im Menü für die Druckerfunktionen festgelegt sind, die Versionen der auf dem Drucker installierten Software und Hardware sowie die Anzahl der gesamt gedruckten Seiten, überprüfen. Sie finden die Anzahl der gesamt gedruckten Seiten unter "Seitenzähler" in der unteren rechten Ecke der gedruckten Konfigurationsseite.

Der aktuelle Gesamtzählerstand wird in der rechten unteren Ecke der Konfigurationsseite, hier rot markiert, angezeigt.



Configuration Page

LBP5360

Version: XXXXXXXXXX
 Sub Version: XXXXXXXXXX
 Engine Version: XXXXXXXXXX
 Fax Version: XXXXXXXXXX
 Hard Disk Name: XXXXXXXXXX

RAM Size: 128 MB
 Model: Europe

CONTROL MENU GROUP

Power Save Mode: Off
 Power Save Mode Res: On
 Time To Enter Power Save Mode: 30 minutes
 Warning Stop/Check Toner: Continue Printing
 Auto Error Slip: Off
 Panel Language: English
 Show Warning/Check Toner: On
 Cassette Flip: On
 Wake Up Time: Off
 Wake Up Time: 1:00
 Power Save Timer: Off
 Power Save Time: 1:00
 Calibration Timer: Off
 Calibration Time: 1:00
 Hard Disk: On
 Inactivity Pilot: On
 Security Time: 15min
 Second Print Sorting Type: Image
 RIP Over: On
 Admin Job Log: Off
 Daylight Saving Time: Off
 Start Date and Time: January 1st Sunday 08:00
 End Date and Time: January 1st Sunday 08:00
 Time Zone: GMT 09:00

FEEDER MENU GROUP

Standard Paper Size: A4
 Multi-purpose Tray Paper Size: A4
 Cassette 1 Paper Size: A4
 Cassette 2 Paper Size: A4
 Multi-purpose Tray Priority: Off
 Inactive Paper Tray: Off
 Auto Selection/Multi-purpose Tray: On
 Cassette 1: On
 Cassette 2: On
 Standard Paper Type: Plain Paper
 Multi-purpose Tray Paper Type: Plain Paper
 Cassette 1 Paper Type: Plain Paper
 Cassette 2 Paper Type: Plain Paper
 Manual 2-Sided: In Side
 2-Sided Printing: Off

LAYOUT MENU GROUP

Copies: 1
 Offset X: 0.0mm
 Offset Y: 0.0mm
 Binding Location: Long Edge
 Gutter: 0.0mm
 Alternative Method: On

INTERFACE MENU GROUP

IF Connection Protocol: On
 USB: On
 Standard Network: On
 Mobile Terminal: 15 seconds
 Connection Recognition: On

QUALITY MENU GROUP

Guideline Level: High Quality 1
 Toner Size: Off
 Toner Density C (cyan): 4
 Toner Density M (magenta): 4
 Toner Density Y (yellow): 4
 Toner Density K (black): 4
 Color Mode: Auto
 Black and White Halftone/Tint: High Resolution
 Graphics: Guideline
 Image: Guideline
 Color Halftone/Tint: High Resolution
 Graphics: Guideline
 Image: Guideline
 Crop Compression/Tint: On
 Graphics: On
 Image: On

UFR II MENU GROUP

Device: XXXXXXXXXX
 Manufacturer: Canon
 Product Name: LBP5360
 Display Name: Canon LBP5360

UFR II: XXXXXXXXXX
 PCL: XXXXXXXXXX

Standard Interface: XXXXXXXXXX
 MAC Address: 00:09:15:76:03:49

USB: XXXXXXXXXX
 VendorID: 0x344F
 ProductID: 0x2039
 Serial Number: 0000176030
 USB Mode: USB

USER MAINTENANCE GROUP

Tray/Offset Y: 0.0mm
 Tray/Offset X: 0.0mm
 Cassette 1/Offset Y: 0.0mm
 Cassette 1/Offset X: 0.0mm
 Cassette 2/Offset Y: 0.0mm
 Cassette 2/Offset X: 0.0mm
 Duplex User/Offset Y: 0.0mm
 Duplex User/Offset X: 0.0mm
 Auxiliary Printing: On
 Special Mode J: Off
 Paper Size Substitution: Off
 Special Image Mode: Off
 Special Print Mode/Coated Paper: Off
 Dist./Adjustment: Off
 Int. Calibration (Image): All Job

UFR II MENU GROUP

Page Size: On

PCL MENU GROUP

Unit Of Measure: Millimeters
 X Dimension: 215.9mm
 Y Dimension: 335.4mm
 Orientation: Portrait
 Form Lines: 64 lines
 Enlarge At Width: Off
 Font Number: 0
 Pitch: 11.00µm
 Symbol Set: PCS
 Custom Size: Do Not Set
 Append CR to LF: No
 Paper Size: Off

Remaining Toner

Cyan: 100%
 Magenta: 100%
 Yellow: 100%
 Black: 100%

Last Calibration

Done and Time: 01.01.2007 13:01
 Total Printed Pages: 000014

Last Color Placement

Done and Time: 01.01.2007 13:03
 Total Printed Pages: 000014

Canon and the Canon logo are trademarks of Canon Inc.
 PCL is a trademark of Hewlett-Packard Company.

01/01/2007 13:35:09

Page Count : 0000010